

**ABSCHLUSSPROFILE FÜR LICHTSCHACHT-TYP »STANDARD« | »AS« | »KOMPAKT« | »SAS«**



**Innenfalz dreiseitig**  
zur bündigen Rostauflage,



**Innenfalz mit Stahlzargenaufsatz**



**Ohne Falz (stumpf)**  
mit außen umlaufender verzinkter  
Stahlzarge, 3- oder 4-seitig,  
zur konstruktionsüberdeckenden  
Rostauflage



Außen bündig montierte Zarge

**SONDER-ABSCHLUSSPROFILE FÜR LICHTSCHACHT-TYP »SAS«**



**Außenfalz**  
bei größeren Wanddicken  
(ermöglicht nahezu randlose  
Freiflächengestaltung).  
Umlaufende, verzinkte Stahlzarge,  
3- oder 4-seitig, zur konstruktionsüberdeckenden  
Rostauflage.



**Innen-Abschrägung**  
bei größeren Wanddicken (verhindert die Schmutzablage am  
Abschlussprofil und ermöglicht  
nahezu randlose Freiflächengestaltung). Umlaufende, verzinkte  
Stahlzarge, 3- oder 4-seitig, zur  
konstruktionsüberdeckenden  
Rostauflage.



Innen-Abschrägung mit ver-  
kürzter Zarge für vorgehängte  
Fassade

Die Anforderungen an die Rostkonstruktion bestimmen wesentlich das Abschlussprofil (z.B. ohne Falz). Bei höheren Verkehrslasten (z.B. SLW30 = 5to Raddruck) kann eine integrierte Unterkonstruktion erforderlich werden. Diese können wir ebenfalls anbieten.

**AUFSATZRAHMEN FÜR LICHTSCHACHT-TYP »STANDARD« | »AS« | »KOMPAKT«**



**Dreiseitiger Aufsatzrahmen**  
Standard-Ausführung  
Breiten: 80 | 100 cm  
Nutzhöhen: 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 cm  
Breiten: 60 | 125 | 150 | 200 cm  
Nutzhöhen: 15 | 20 | 30 | 50 cm  
Wandabstand: 50 cm



**Vierseitiger Aufsatzrahmen**  
Breiten: 60 | 80 | 100 cm  
Nutzhöhen: 10 | 15 | 20 cm  
Wandabstand: 44 cm



**Zargenaufsätze aus Stahl**  
zur Feinnivellierung und den direkten Anschluss des Außenbelags  
Breiten: 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 cm  
Nutzhöhen: 5 | 7,5 | 10 cm  
Wandabstand: 47 cm

Mit den Mauthe Aufsatzrahmen Gitterrosten sowie dem darauf abgestimmten Zubehör können die Lichtschächte den Erfordernissen der Praxis angepaßt werden.

**GITTERROSTE FÜR LICHTSCHACHT-TYP »STANDARD« | »AS« | »KOMPAKT« | SAS**




**Gitterrost** Maschenweite 30/30  
begehrbar und Pkw-befahrbar



**Gitterrost** Maschenweite 30/10  
begehrbar und Pkw-befahrbar



**Gitterrost** Maschenweite 20/20  
PKW-befahrbar



**Sicherungsketten**  
verzinkt, schnell und ohne Werkzeug lösbar.  
Bestehend aus: Flacheisenhaken mit Kette, Ösenschaube und Dübel; Gesamtlänge ca. 80cm; paarweise verpackt mit Montageanleitung