

mauthe

VARIO-FLEX

MONTAGEANLEITUNG

höhenverstellbar von 5 – 17 cm
im Raster von 2 cm

Lichtschachtaufsatz höhenverstellbar bestehend aus:

Stahlzarge

Gitterrost

Beipack

4 Stück Blattschrauben M 8

4 Stück Flügelmuttern M 8

4 Stück Beilagscheiben

2 Stück Splint

- 1** Zarge an den Biegekanten auf 90° falten.
- 2** Höhe mittels der 4 Blattschrauben / Beilagscheiben / Flügelmuttern einstellen. Flügelmuttern und Beilagscheiben nach außen montieren.
- 3** Gitterrost einlegen und mit Splint sichern.
- 4** VARIO-FLEX aufsetzen, fertig!



Die Angaben und Abbildungen in dieser Versetzanleitung sind unverbindlich und stellen nur eine Beschreibung nach heutigem Kenntnisstand dar. Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor. Diese Montageanleitung ist eine Veröffentlichung der Mauthe GmbH & Co.KG, Hermann-Krum-Str. 13, 88319 Aitrach, Tel: 0 75 65 / 5 07 - 0, Fax: 0 75 65 / 5 07 - 45, info@mauthe-beton.de, www.mauthe-beton.de.